



ARCONT

OKNA & VRATA

Arcont TIPI MONTAŽ

OKNA ARCONT

oči vašega doma

REFERENČNI OBJEKT | KIGERLWEG, AVSTRIJA

📌 S kakovostno vgrajenim stavbnim pohištvom boste dolgoročno **prihranili tudi do 35 % pri stroških ogrevanja in hlajenja**. Da bi to dosegli, je pomembno premišljeno izbrati vsak detajl.

Naj bo vaša investicija premišljena in kakovostna

Da bo svojemu namenu služila še dolga leta. Nakup oken in vrat ter **izbrana montaža** je povezana z večjimi finančnimi izdatki, vendar pa je to **investicija za nadaljnjih 30 let, ki se vam bo povrnila**. Zato izberite kakovostnega in zaupanja vrednega izvajalca.

Arcont **TIPI MONTAŽ**

NOVO


PREMIUM+

Z uporabo mehkokocelične PU-pene so zagotovljene **premium zahteve vgradnje stavbnega pohišstva.**

> Priporočamo za **nizkoenergijsko gradnjo**



obdelana z ometom obdelana s styrodurjem neobdelana



FOLIORAL PRESTIGE

Pri tem načinu vgradnje se uporabljata dve foliji: **parozaporna notranja** ter **paropropustna zunanja folija.**

✓ RAL ✓ ÖNORM B 5320


> Priporočamo za **zahtevnejše objekte**



obdelana z ometom obdelana s styrodurjem

PRIPRAVA ODPRTIN ZA RAL VGRADNJO

- 1 Dimenzija odprtine mora biti od **20-30 mm širša in višja**, kot je skupna mera elementa na ponudbi s poličnim profilom.
- 2 Vse **špalete** morajo biti **fino in gladko zidarsko obdelane** po celotnem obsegu.
- 3 **Vzdolžne in prečne špalete** morajo biti **pravokotne med seboj.**
- 4 **Vzdolžne špalete** morajo biti **med seboj vzporedne**, prav tako **tudi prečne.**
- 5 Po izvedeni fini obdelavi, **zgornji in spodnji del odprtine po višini ne smeta odstopati od končnega tlaka** (»meter risa«), da se lahko zagotovi montaža vseh elementov na isto višino.



COMPRIRAL EXCLUSIVE

Sodoben način vgradnje oken in vrat **s posebnim predkomprimiranim tesnilnim trakom**, ki izpolnjuje zahteve trinivojske gradnje.

✓ RAL ✓ ÖNORM B 5320

> Priporočamo za **zahtevnejše objekte, predvsem novogradnje**



obdelana z ometom obdelana s styrodurjem



RENORAL PREMIUM

Posebna PU-pena v kombinaciji s **tesnilno-lepilno maso** izpolnjuje zahteve vgradnje v treh nivojih.

✓ RAL ✓ ÖNORM B 5320

> Priporočamo predvsem za **adaptacije**



zamenjava oken obdelana z ometom obdelana s styrodurjem

1 Bodite **pozorni, kakšna vrsta montaže je vključena na različnih ponudbah**, saj se med sabo razlikujejo tudi cenovno. Pri podjetju Arcont okna & vrata ponujamo različne tipe montaž za vse želje in zahteve.

